TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

TTP-384M – Industrie Thermotransfer Etikettendrucker

PRÄZISION UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT IN EINEM BREITFORMATDRUCKER

HAUPTMERKMALE

- Aluminiumspritzguss-Gehäuse, Metallabdeckung mit großem Sichtfenster
- Materialaufnahme bis zu 241,3 mm (9.5") Breite. Maximale Druckbreite bis zu 219,5 mm (8.64"). 300 dpi Auflösung
- Folienaufnahme bis zu 600 Meter
- Großes LCD mit 6-Tasten Menü
- 8 MB Flash und 32 MB SDRAM Speicher
- SD-Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB
- Druckgeschwindigkeit bis zu 102 mm (4") pro Sekunde
- Interne Ethernet Schnittstelle standardmäßig
- PS/2 Tastatur-Schnittstelle für Einzelplatzdruck
- Leistungsstarke Basic Programmiertools
- Optionen: GPIO Schnittstelle, Bluetooth Modul, externes 802.11b/g/n Wireless Modul & Messer

ANWENDUNGSGEBIETE

- Belegetiketten
- Wareneingang / Versand
- Brandmarketing mit Grafik, Logos und Texten
- Palettenkennzeichnung
- Inventurkontrolle
- Warnhinweise
- Fässerkennzeichnung
- Kundenspezifische Kennzeichnung
- Mehrfachetiketten (zwei- oder dreibahnig)

TTP-384M – Industrie Thermotransfer Etikettendrucker

DRUKERMODELL	TTP-384M
Auflösung	300 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer & Thermodirekt
Maximale Druckgeschwindigkeit	102 mm/s (4")
Maximale Druckbreite	219,5 mm (8.64")
Maximale Drucklänge	5,080 mm (200")
Gehäuse	Aluminiumspritzguss-Gehäuse / Metallabdeckung mit großem Sichtfenster
Maße	440 mm (B) x 336 mm (H) x 504 mm (T) 17.32" (B) x 13.23" (H) x 19.84" (T)
Gewicht	23,2 kg
Etikettenrollen	208,3 mm (8.2") Außendurchmesser
Folie	600 m Länge, max. Außendurchmesser 90 mm, 1" Kern (Beschichtung außen)
Folienbreite	110 mm ~ 254 mm (4.3" ~ 10")
Prozessor	32-bit RISC CPU
Speicher	• 8 MB Flash Speicher • 32 MB SDRAM • SD-Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB
Schnittstellen	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • PS/2 Tastatur • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host für Nutzung mit Scanner oder Tastatur (optional ab Werk) • GPIO (optional ab Werk) • Bluetooth Modul (Bedieneroption) • Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (Bedieneroption)
Leistung	Internes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 90-264V, 5,5A, 47-63Hz • Ausgang: DC 24V, 14, 58A 350W
LCD	Grafiktyp, 128 x 64 Pixel, hintergrundbeleuchtet
Bedienertasten	1 Netzschalter, 6 Bedientasten (Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select)
Sensoren	• Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Folienende • Druckkopf geöffnet
Echtzeituhr	Standard
Interne Schriftarten	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Imaging ® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift
Barcode	• 1D Barcode Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 2D Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code
Schrift-/ Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Drucker-Kommandosprache	TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)
Materialtyp	endlos, vorgestanzt, leporello-gefaltet, Karton, eingekerbt, schwarze Markierung, perforiert (außengewickelt)
Materialbreite	101,6 ~ 241,3 mm (4" ~ 9.5")
Materialdicke	0,06 ~ 0,254 mm (2.36 ~ 10 mil)
Durchmesser Materialkern	76,2 mm (3")
Etikettenlänge	25,4 ~5,080 mm (1"~200")
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% nicht kondensierend Lagerung: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90% nicht kondensierend
Sicherheitsvorschriften	FCC Klasse A, CE Klasse A, UL, CUL, TÜV/Safety
Umweltschutzauflagen	entspricht RoHS, WEEE
Zubehör	• Windows Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • USB Kabel • Netzkabel • Papierkern für Folienaufwicklung
Garantie	• Drucker: 2 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist
Optional ab Werk	• GPIO Schnittstelle • USB Host für Nutzung mit Scanner oder Tastatur
Optional ab Händler	N/A
Bedieneroption	• Guillotine Messer (Vollschnitt) • Hochleistungsmesser (Vollschnitt) • Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle) • 802.11 b/g/n Wireless Modul (serielle Schnittstelle) • KP-200 Plus Tastatur mit Display • KU-007 Plus programmierbare Tastatur

TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: sales@tscprinters.com

Orlando Office
Tel: +1 407 704 8918
E-mail: sales@tscprinters.com

CANADA
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: sales@idc-componentes.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: info@tsceu.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: info@tsceu.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: info@tscmea.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: sale@tscprinters.com.cn

TSC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. ist ein eingetragenes ISO 9001/14001 Unternehmen.
© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Produkte und Spezifikationen – Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an TSC oder Ihren TSC Händler.